


Bauwerksschutz durch zuverlässige Technik



AGRODRÄN-KONTROLLSCHACHT+ DRAINAGEPUMPE = DRAINAGESET



Stärke sorgt für Ruhe

Die leistungsstarke U 6 Drain ES verfügt über eine hochwertige Siliciumcarbid-Gleitringdichtung.

Auch bei starken Regenfällen hat die Pumpe stets genügend Leistungsreserve.



Steckerfertig

Kinderleichte Installation mit Allem was dazu gehört. Einsetzen - Einstecken - Fertig!





Nützliche Details

Eine integrierte Standsicherung sorgt für eine sichere Aufstellung. Ein Anschluss-Adapter für einen Schlauch mit 40 mm Innendurchmesser, eine 20 m Anschlussleitung, eine vorinstallierte Rückschlagklappe sowie eine Steuerung mit Hand- und Automatikbetrieb gehören zum Set.



Perfekte Kombination

Die Drainagepumpe passt mit ihren Maßen perfekt zum AGRODRÄN-Kontrollschacht. Der kleine Schacht wird ideal ausgenutzt und benötigt wenig Platz für den Einbau.

SCHÜTZT DAS BAU-WERK ZUVERLÄSSIG VOR FEUCHTIGKEIT

Das Drainageset von Pipelife und JUNG Pumpen wird als steckerfertiges Set mit einer Drainagepumpe U6 Drain ES geliefert. Das Set kombiniert die einzelnen Komponenten sinnvoll, so dass die Installation und Inbetriebnahme zuverlässiger Technik zum Bauwerkschutz kinderleicht wird.

Die leistungsstarke Pumpe fördert auch abrasive Medien. Und der kompakte Schwimmer ermöglicht die perfekte Installation in den AgrodränSCHACHT mit Sandfang.

Тур	Spannung	Motor-	Strom	Freier
		leistung		Durch-
		P1 / P2		gang
U 6 Drain ES	1/N/PE~230 V	0.75 / 0.49 kW	3,3 A	10 mm

Drainageset (Art. Nr. 1395000198) Schlauchset (Art. Nr. 1395000199)

15 m PVC-Spiralschlauch mit lösbarem Bogen zur einfachen

Pumpenentnahme (Zubehör)

Drainagepumpe U 6 Drain ES

- max. Förderhöhe ca. 9,5 m
- max. Förderstrom 16 m3/h

Fördert abrasive Medien

• durch den Einsatz einer SiC-Gleitringdichtung.

Dauerbetrieb aufgetaucht möglich

• durch Motormantelkühlung.

Optimaler Schutz der Pumpe

• durch eine Ölkammer als Dichtungsschutz und einen Thermoschutz des Motors.

Lieferumfang

- Drainagepumpe U 6 Drain ES
- Agrodrän-Drainageschacht DN 315
- Sonderschwimme
- Rückschlagklappe
- Schlauchtülle mit Schelle
- Standsicherheit
- 5 m Zugseil
- 20 m Anschlussleitung
- Steuerung Hand/Automatik

